

Branson

TRACTORS

Série F - 35 a 45 cv



Modelos - ROPS e Cabina	F36Rn/Cn	F42Rn	F47Rn/Cn
Potência do Motor @ rpm	35 CV @ 2.600	42 CV @ 2.600	45 CV @ 2.600
Máximo Binário (nm)	110	135	145
Tração	4WD		
Velocidade Máxima (km/h@rpm)	26,2 @ 2.850		
Motor			
Tipo	4 cilindros, refrigerado a água, Diesel		
Cilindrada (CC)	1.714	2.082	2.286
Aspiração	Natural		
Cap. do depósito de combustível	27 litros		
Emissões	Fase III A		
Transmissão	Mecânica - Sincronizada		
Nº de Velocidades @ Inversor	12F + 12T @ Sincronizado		
Embraiagem	Seca, Disco único		
Travões	Banho de Óleo, Multidisco		
Tomada de Força	TDF Traseira: Independente 560 / 780 RPM; (TDF Frontal: Opcional)		
Sistema Hidráulico			
Principal (l/min)	33,8		
Direção (l/min)	18		
Categoria de engate de reboque	CAT I		
Cap. elev. 610mm além da extremidade	1.100		
Controlo	Posição e Sensibilidade		
Válvulas de controlo remoto	2 distribuidores e 4 conectores		
Direção			
Tipo	Direção Assistida Hidraulicamente		
Ângulo de Viragem	Standard 52° Narrow 47°		
Ajuste	-		
Sistema Elétrico			
Alternador	ROPS: 12V - 50Ah Cabinado: 12V / 70Ah		
Pneus agrícolas			
Frente	ROPS: 240 / 70R16 (8-16) Cabinado: 240 / 70R16 (7-16)		
Trás	ROPS: 360 / 70R24 (12.4-24) Cabinado: 360 / 70R24 (11.2-24)		
Dimensões			
Distância entre eixos (mm)	1.670		
Comprimento total	3.429 (com peso dianteiro)		
Largura total (mm)	ROPS: 1.451 Cabinado: 1.431		
Altura total (mm)	ROPS: 2.462 Cabinado: 2.255		
Distância do solo (mm)	ROPS: 390 / Cabinado: 343		
Peso total (kg)	ROPS: 1.383 Cabinado: 1.570	ROPS: 1.396 Cabinado: -	ROPS: 1.396 Cabinado: 1.592
Standards	ROPS: Suspensão do assento, bloqueio traseiro do diferencial, radiador de alumínio, estacionamento Side Brake, luzes de emergência, luz de trabalho, espelho retrovisor ajustável.		
Opcionais	Peso dianteiro (17kg x 6)		

Modelos - ROPS e Cabina	F36hn/Chn	F42hn	F47hn/Chn
Potência do Motor @ rpm	35 CV @ 2.600	42 CV @ 2.600	45 CV @ 2.600
Máximo Binário (nm)	110	135	145
Tração	4WD		
Velocidade Máxima (km/h@rpm)	29,2 @ 2.850		
Motor			
Tipo	4 cilindros, refrigerado a água, Diesel		
Cilindrada (CC)	1.714	2.082	2.286
Aspiração	Natural		
Cap. do depósito de combustível	27 litros		
Emissões	Fase III A		
Transmissão	Hidrostática		
Nº de Velocidades @ Inversor	3 gamas @ Hidrostático		
Travões	Banho de Óleo, Multidisco		
Tomada de Força	TDF Traseira: Independente 560 / 780 RPM; (TDF Frontal: Opcional)		
Sistema Hidráulico			
Principal (l/min)	33,8		
Direção (l/min)	18		
Categoria de engate de reboque	CAT I		
Cap. elev. 610mm além da extremidade	1.100		
Controlo	Posição e Sensibilidade		
Válvulas de controlo remoto	2 distribuidores e 4 conectores		
Direção			
Tipo	Direção Assistida Hidraulicamente		
Ângulo de Viragem	Standard 52° Narrow 47°		
Ajuste	-		
Sistema Elétrico			
Alternador	ROPS: 12V - 50Ah Cabinado: 12V / 70Ah		
Pneus agrícolas			
Frente	ROPS: 240 / 70R16 (8-16) Cabinado: 240 / 70R16 (7-16)		
Trás	ROPS: 360 / 70R24 (12.4-24) Cabinado: 360 / 70R24 (11.2-24)		
Dimensões			
Distância entre eixos (mm)	1.670		
Comprimento total	3.429 (com peso dianteiro)		
Largura total (mm)	ROPS: 1.451 Cabinado: 1.431		
Altura total (mm)	ROPS: 2.462 Cabinado: 2.255		
Distância do solo (mm)	ROPS: 390 / Cabinado: 343		
Peso total (kg)	ROPS: 1.410 Cabinado: 1.550	ROPS: 1.432 Cabinado: -	ROPS: 1.423 Cabinado: 1.563
Standards	ROPS: Suspensão do assento, bloqueio traseiro do diferencial, radiador de alumínio, estacionamento Side Brake, luzes de emergência, luz de trabalho, espelho retrovisor ajustável.		
Opcionais	Peso dianteiro (17kg x 6)		

Branson

TRACTORS

Série F - 35 a 45 cv



O seu concessionário Branson

 **ENTREPOSTO**
MÁQUINAS