

Branson

TRACTORS

Série K - 74 cv



O seu concessionário Branson

Modelos	Série K	
	K78 Cabinado	K78 ROPS
Potência do Motor @ rpm	74 CV - 54,4 kW @ 2.500	
Máximo Binário (nm)	295	
Tração	4WD	
Velocidade Máxima (km/h@rpm)	32,7 @ 3.050	
Motor		
Tipo	4 cilindros, refrigerado a água, Diesel	
Cilindrada (CC)	2.392	
Aspiração	Turbo-Intercooler	
Cap. do depósito de combustível	90 litros	
Emissões	Fase III-B com DOC + DPF	
Transmissão	Mecânica - Sincronizada	
Nº de Velocidades @ Inversor	16F + 16R (Creep) @ Hidráulico	
Travões	Banho de Óleo, Multidisco	
Tomada de Força traseira	TDF Traseira Independente 540 / 750 / 1000 RPM	
Sistema Hidráulico		
Principal (l/min)	50	
Direção (l/min)	30	
Categoria de engate de reboque	CAT II	
Cap. elev. 610mm além da extremidade	1.146	
Controlo	Controlo eletrónico	Controlo mecânico
Válvulas de controlo remoto	3 distribuid. / 6 conect.	2 distribuid. / 4 conect.
Direção		
Tipo	Direção Assistida Hidraulicamente	
Ângulo de Viragem	40°	
Ajuste	Inclinado	
Sistema Elétrico		
Alternador	12V / 70Ah	
Pneus agrícolas		
Frente	11.2-24 (320 / 70R24)	
Trás	16.9-30 (480 / 70R30)	
Dimensões		
Distância entre eixos (mm)	2.200	
Comprimento total	4.117 (com Peso Dianteiro)	
Largura total (mm)	1.893	
Altura total (mm)	2.605	2.783
Distância do solo	488	
Peso total (kg)	2.955	2.666
Standards	Cabinado: 3 postos controlo, ar-condicionado, aquecedor, assento com suspensão, limpa para-brisas dianteiro e traseiro. Rádio e MP3, Built-In, Consola (Porta-copos, compartimento de arrumação, porta 12v de saída), com abertura lateral e traseira de cabine, janelas, para-choques traseiro, estacionamento Side Brake, carregador frontal Joystick, luzes traseiras LED, 3PL. UP & Down, Lâmpadas de emergência, espelhos, colunas de som.	
Opcionais	Peso dianteiro (20kg x 6), Peso base (70kg)	